

ВАША ФАБРИКА НАХОДИТСЯ ПОД НАШЕЙ
ГАРАНТИЕЙ

insulating glass production machinery

GLASS MACHINERY

www.lidermachine.com



THIOKOL (POLISULFIDE) Extruder

ТИОКОЛОВЫЙ (ПОЛИСУЛЬФИДНЫЙ)
Экструдер

COLD

COLINS

INSULATION MACHINE

soguk izolasyon



thiokol extruder machine - 200 kg

MACHINE SPECIFICATIONS:

1/5 -1/15 dosing control pump, automatic shutdown system for unexpected rate changes
Inadequate material control, automatic shut-off system to prevent the pump from making air
High pressure and chemical corrosion resistant teflon pressure hoses
200 lt. and 20 lt barrels for ergonomic platform
Overpressure warning system
A component solenoid plate for low material waste
The 180 ° swiveling movable telescopic arm allows a wider range of operation and use.
Hydraulic driven base and dosing pump
Pneumatic driven catalyst pump
1/4 With the help of air pressure regulator, flexibility and up and down adjustment of the movable arm is provided. This allows the operator to adjust according to the size of the operator and to work comfortably.
Specially designed hydraulic unit
Alpha mixing unit
A kompenant thermostat controlled heating unit
Component B dehumidifier filter unit (Polyurethane)
B component filter
Bypass system to prevent freezing in mixer
Seal system requiring minimal maintenance on the dosing pump
Effective protection against corrosion with the use of aluminum body pneumatic piston
Sturdy steel construction housing with electrostatic powder coating against corrosion
Thiocol polyurethane conversion within 3 hours
Electrostatic oven for long-lasting protection
Electrical system suitable for CE safety requirements

ТИОКОЛОВЫЙ ЭКСТРУДЕР - 200 КГ.

ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ:

1/5 -1/15 насос управления дозированием, система автоматического отключения в случае непредвиденных изменений соотношения
Недостаточный контроль материала, автоматическая система отключения, которая не позволяет насосу производить воздух, когда основной материал заканчивается.
Тефлоновые напорные шланги, устойчивые к высокому давлению и химической коррозии
200 лт. и эргономичная платформа для бочек по 20 литров
Система предупреждения о избыточном давлении
Компонент Специальная печатная форма для малого количества отходов материала
Благодаря подвижному телескопическому рычагу, который может вращаться на 180° вокруг вала, он обеспечивает более широкую работу и использование.
Подложка и дозирующий насос с гидравлическим приводом
Каталитический насос с пневматическим приводом
С помощью регулятора давления воздуха на 1/4 обеспечивается гибкость и регулировка подвижного рычага вверх и вниз. Таким образом, он дает возможность регулировать в соответствии с ростом оператора и работать с комфортом.
Специально разработанный гидравлический блок
Смесительный узел Alpha Mix
Компонентный нагревательный элемент с термостатом
Фильтрующий блок В-компонентного осушителя (из полиуретана)
Фильтр материала В-компонента
Байпасная система, предотвращающая замерзание смесителя, когда он не используется
Система уплотнения в дозирующем насосе, не требующая частого технического обслуживания
Эффективная защита от коррозии благодаря использованию пневматического поршня с алюминиевым корпусом
Прочная стальная конструкция корпуса с электростатическим порошковым покрытием против коррозии
Конверсия тиокола в полиуретан за 3 часа
Электростатическая краска для печи для длительной защиты
Электрическая система в соответствии с условиями безопасности

THIOKOL EXTRUDER MACHINE

Model / Модель		COLINS
Mixing ratio	Пропорция смешивания	1/5 – 1/15
Voltage	Напряжение	400 В 3ФРЕ переменного тока
Frequency	Частота	50 Гц
Total power	Общая мощность	4 кВт
Air pressure	Атмосферное давление	6 бар
Air consumed	Расход воздуха	40 л/мин
Length	Длина	1500 мм.
Width	Ширина	1332 мм.
Height 1	Высота 1	2445 мм.
Height 2	Высота 2	2988 мм.
Weight	Вес	550 кг.

200 КГ.



10 YEARS OF EXPERIENCE



LIDER Стекло машина;

автоматическая машина для резки стекла, автоматическая линия для резки стекла, цифровой стол для резки стекла, ручной стол для резки стекла, автоматическая комбинированная линия для мойки стекла, производство двойного и тройного стекла, автоматическая комбинированная линия для мойки стекла, машина для производства фасадного стекла, стандартная машина для мойки стекла, машина для мойки стекла inox, машина для мойки стекла с сервоприводом, экструдер для склеивания силикона, экструдер для полисульфида тиокола, экструдер для полиуретана, экструдер для горячего расплава, стол для ручного прессования, фрезер, стандартный поворотный стол, станок для ручной резки, машина для розлива осушителя, автоматическая гибочная машина Мы производим машины с альтернативными решениями для производства стеклопакетов, автоматическую машину для розлива осушителя и теплоизолированное стекло.

Как компания LIDER машина, мы продолжаем выпускать инновационные и технологичные машины для производства теплоизоляционного стекла по нашим собственным проектам, разработанным на основе наших исследований и разработок, которые мы проводим в соответствии с пожеланиями наших клиентов. Мы всегда развиваемся, растем и производим продукцию с нашим пониманием высокого качества продукции.



+90 262 504 78 70



info@lidermachine.com
onder@lidermachine.com



www.lidermachine.com



Çerkesli OSB İmes San.Sit. 10.Cad. No:4
Dilovasi /KOCAELI /TÜRKİYE

lider.cammakina



liderglassmachine



lidermachine



lider glass machinery



lider glass machinery



+90 (532) 400 70 70



www.lidermachine.com