

ВАША ФАБРИКА НАХОДИТСЯ ПОД НАШЕЙ
ГАРАНТИЕЙ

insulating glass production machinery

GLASS MACHINERY

www.lidermachine.com





Butyl Extruder

БУТИЛОВЫЙ ЭКСТРУДЕР



НОТВАР

HOT INSULATION

горячая изоляция

7
КГ.

БУТИЛОВЫЙ ЭКСТРУДЕР

ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ:

7-дюймовый простой в использовании интерфейс с сенсорным экраном
 Простота использования одной кнопкой – 8 легко программируемых Скорость конвейерной ленты, посадка/взлет держателя, автоматические варианты управления временем начала/окончания материала
 Автоматическое или ручное управление
 7 кг. Бункер для материала
 Система синхронизации для автоматического включения/выключения
 Возможность использования в профилях различной толщины (регулируется от 6 мм до 24 мм)
 Возможность работы в диапазоне скоростей от 20 до 100 м/мин
 Износостойкая и термостойкая конвейерная лента
 Экономия энергии благодаря работе с гидравлическим насосом с пневматическим приводом (около 2 кВт)
 Плавная и стабильная система впрыска бутила с пневматическим насосом
 Специально разработанный гидравлический цилиндр
 В течение максимум 30 минут материал нагревается и готов к работе, экономя время
 Точное измерение температуры благодаря ПИД-регулятору температуры
 Легко регулируемая система контроля температуры барабана и форсунки с помощью сенсорного экрана
 Легко регулируемое гидравлическое рабочее давление с пневматическим управлением
 Система безопасности при низких температурах
 Предохранительный выключатель защитного кожуха при смене материала
 ОДНОФАЗНОЕ (220 В) потребление электроэнергии
 Функция автоматического отключения
 Электрическая система в соответствии с условиями безопасности
 Возможность нанесения бутила от 1 мм до 5 мм на профиль
 Электростатическая краска для печи для длительной защиты

Mechanical Specifications

5.7" colorful touch screen
 Easy One-Button Operating -Programmable 8 automatic operating options (Conveyer strip speed, clamp down/up time, material start/stop time)
 Automatic or manual operating options
 7 kg. material capacity
 Timing system that provides automatic turn on/off
 Operating options in different profile thicknesses (Adjustable from 6 mm. to 20 mm.)
 Material injection possibility in minutes from 10m. to 55m.
 Easy Temperature control system on Touch Screen (Adjustable tank and nozzle temperature)
 * MONOPHASE (220 V) electric requires
 Adjustable material flow-rate
 Conveyer strip is resistant to warm-up and deprecation
 Energy saving (nearly 2 kW) due to air propulsion hydraulic pump
 Time saving due to heating material and ready to work maximum in 35 minutes
 Sensitive temperature calculating because of PID control system
 Easy adjustable pneumatic controlled hydraulic working pressure
 Low temperature safety system
 Cover safety switch while putting material to tank
 Electrostatic powder paint for long-life protection
 Electrical system that is suitable for general security conditions

Model / Модель		НОТВАР
Length	Длина	3020 мм.
Height	Ширина	620 мм.
Width	Высота	1200 мм.
Total weight	Вес	520 кг.
Total power	Общая мощность	4 кВт
Voltage	Напряжение	400 в 3 пре переменного тока
Frequency	Частота	50 гц.
Hydraulic pump capacity	Производительность гидравлического насоса	6 л/мин.
Max. hydraulic pressure	Оптимальное рабочее давление	100 бар
Working hydraulic pressure	Производительность гидравлического насоса	4 л/мин.
Oil storage capacity	Емкость бака гидравлического масла	18 литров
Working profile thickness range	толщина обрабатываемого профиля	6-24 мм.
Material tank capacity	Емкость резервуара для материала	7 кг
Air pressure	Атмосферное давление	6 бар
Air consumption	Расход воздуха	12 л/мин.
Noise level of emissions	Уровень шума	70 db (a)

7
КГ.

10 YEARS OF EXPERIENCE



LIDER Стекло машина;

автоматическая машина для резки стекла, автоматическая линия для резки стекла, цифровой стол для резки стекла, ручной стол для резки стекла, автоматическая комбинированная линия для мойки стекла, производство двойного и тройного стекла, автоматическая комбинированная линия для мойки стекла, машина для производства фасадного стекла, стандартная машина для мойки стекла, машина для мойки стекла inox, машина для мойки стекла с сервоприводом, экструдер для склеивания силикона, экструдер для полисульфида тиокола, экструдер для полиуретана, экструдер для горячего расплава, стол для ручного прессования, фрезер, стандартный поворотный стол, станок для ручной резки, машина для розлива осушителя, автоматическая гибочная машина Мы производим машины с альтернативными решениями для производства стеклопакетов, автоматическую машину для розлива осушителя и теплоизолированное стекло.

Как компания LIDER машина, мы продолжаем выпускать инновационные и технологичные машины для производства теплоизоляционного стекла по нашим собственным проектам, разработанным на основе наших исследований и разработок, которые мы проводим в соответствии с пожеланиями наших клиентов. Мы всегда развиваемся, растем и производим продукцию с нашим пониманием высокого качества продукции.



+90 262 504 78 70



info@lidermachine.com
onder@lidermachine.com



www.lidermachine.com



Çerkesli OSB İmes San.Sit. 10.Cad. No:4
Dilovasi /KOCAELİ /TÜRKİYE

lider.cammakina



liderglassmachine



lidermachine



lider glass machinery



lider glass machinery



+90 (532) 400 70 70



www.lidermachine.com